

目前位置：首頁 > 能源法規 > 法令規章 > 節約能源 > 低壓單相感應電動機能源效率標準

低壓單相感應電動機能源效率標準



經濟部 公告

中華民國八十八年十二月三十一日
經(八八)能字第八八四六三二四六號

公告附表：

低壓單相感應電動機能源效率標準

種類	額定輸出		極數	同步轉速 (rpm) 60Hz	滿載效率 η (%)	實施日期
	千瓦 (KW)	馬力 (HP) (參考值)				

電容器運轉型	0.075	1/10	2	3,600	53以上	民國 91 年 1 月 1 日 起
	0.09	1/8			58以上	
	0.25	1/3			63以上	
分相起動型	0.18	1/4	2	3,600	59以上	
	0.25	1/3			61以上	
	0.37	1/2			67以上	
	0.09	1/8	4	1,800	46以上	
	0.18	1/4			54以上	
	0.25	1/3			58以上	
電容器起動型	0.18	1/4	2	3,600	59以上	
	0.25	1/3			61以上	
	0.37	1/2			67以上	
	0.55	3/4			70以上	
	0.75	1			71以上	
	0.09	1/8	4	1,800	46以上	
	0.18	1/4			54以上	
	0.25	1/3			58以上	
	0.37	1/2			62以上	
	0.55	3/4			65以上	
	0.75	1			68以上	
	1.1	1?			69以上	
	1.5	2			69以上	
	2.2	3			70以上	
	3.7	5			70以上	
	0.18	1/4	6	1,200	48以上	
	0.25	1/3			51以上	
	0.37	1/2			54以上	
	0.55	3/4			57以上	
	0.75	1			60以上	

- 註： 1. 電容器起動電容器運轉型比照電容器起動型
2. 滿載效率依CNS1057低壓單相感應電動機規定試驗